Электроконтактный уровнемер Water Tape

Измерение статического и динамического уровня воды



Heron Water Tape — экономичный и надежный электроконтактный уровнемер с фиксированным зондом. Предназначен для измерения как статического, так и динамического уровня в открытых водоемах, скважинах, колодцах, стояках.

Особенности

- Измеряет расстояние до воды,
- Данные о динамическом уровня для расчета производительности скважины,
- Только фиксированный датчик уровня воды,
- Модульная конструкция для простого и недорогого ремонта.

www.poltraf.ru

Официальный представитель на территории РФ
ООО «Полтраф СНГ»
8 (800) 333-65-54

полтраф
промышленная автоматика

Технические характеристики

Катушка в сборе:	Стандартная	Большая	Двойная
Высота	36 см	43 см	51 см
Глубина	21 см	23 см	51 см
Ширина	29 см	34 см	37 см
Вес	2,6 кг	4,2 см	7,1 кг
Размер катушки	27 см	34 см	30 см
Материал катушки	Композит из нейлонового волокна	Алюминий	Алюминий
Тормозное устройство	Эргономичный диск		Пружинный штифт
Шарикоподшипник	Да	Да	Да
Кронштейн	Включено	Включено	Нет
Направляющие ленты	Включено	Включено	Нет
Длина ленты	30 м, 60 м, 100 м, 150 м	200 м, 300 м	450 м, 1500 м

Лента:		**Электронный блок:**	
Материал ленты	Полиэтилен, армированный кевларом	Рабочие режимы	Статический и динамический
Материал оболочки	Нет	Регулятор чувствительности	Нержавеющая сталь и алюминий
Провода	7 жил (4 нерж. сталь и 3 медь)	Максимальная температура	80 ˚C
Маркировка	Метрическая или инженерная шкала	Аудио / визуальная индикация	Ультраяркий светодиод / зуммер 80 Дби
Ширина	9,5 мм	Источник питания	Батарея 9В алкалиновая
Профиль	Стеклопластиковый	Класс защиты	IP65
Запас прочности	127 кг	Съемный блок	Да

Зонд:		**Аксессуары:**	
Вес	158 г	Сумка для переноски	Да
Длина	178 мм		
Диаметр	16 мм		
Съемный зонд	нет	**Гарантия:**	1 год
Класс защиты	IP68		
Запас прочности	68 кг		
Материал, контактирующий с водой	Нерж. сталь, нитрильный каучук (Buna), нейлон, АБС и тефлон, полиуретан		

www.poltraf.ru

Официальный представитель на территории РФ
ООО «Полтраф СНГ»
8 (800) 333-65-54