полтраф
промышленная автоматика

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Подбор калориметрического реле потока МПРП-100

Предприятие-заказчик	
Контактное лицо (ФИО, должность)	
Телефон	
Состав среды	
Ранее использовали	
Исполнение	☐ Компакт ☐ Раздельное Длина кабеля
Условный диаметр	DN
Длина зонда	☐ 65 мм ☐ 125 мм ☐ 175 мм
Присоединение к процессу	☐ G1/2 ☐ G1/4 ☐ NPT1/4 ☐ M14*1,5 ☐ Clamp DN25(50,5 мм) ☐ Clamp DN50(64 мм)
Давление	
Переходник (небольшие диаметры)	☐ DN4,5 ☐ DN10 ☐ DN20 ☐ DN15 ☐ DN2,7
Электрический коннектор в комплекте	☐ Да ☐ Нет
Питание	24 VAC/VDC
Присоединение к процессу	N.O. контакт (FS10) ☐ N. O. контакт + мониторинг температуры (FS15) ☐ N.O. контакт + 4..20мА (FS20) 2 N.O. контакта (FS11) ☐
Рабочая температура процесса, °С	
Класс защиты	☐ IP67 ☐ IP65
Средняя скорость потока	
Сертификаты	☐ Пищевой сертификат ☐ Первичная поверка
Примечание	

Для оперативного подбора расходомера просим Вас заполнить и направить опросный лист по e-mail

8 (812) 646-54-18
poltraf.ru

190020, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, 199-201П