AQUALABO
CONTRÔLE



ODÉON
ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС





ODEON — это серия портативных цифровых измерительных устройств для контроля качества воды в полевых условиях или лаборатории.

Оборудование сочетает в себе прочность, цифровой интеллект, надежность и исключительную гибкость. С цифровыми датчиками DIGISENS комплекс ODEON измеряет до 7 физико-химических параметров. При подключении фотометра PHOTOPOD он способен анализировать более 40 параметров.

ODEON производится в одноканальной (с одним входом для датчика) или двухканальной (с двумя входам для подключения датчиков) версиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Большой графический дисплей (4 дюйма) с подсветкой
- Большой объем памяти (8 МБ)
- Эргономичное устройство
- Ударопрочный и водонепроницаемый корпус, класс защиты IP67
- Автоматическое распознавание и самодиагностика датчиков «Plug and Play»
- Оптические датчики (кислород, мутность) и электрохимические (pH, ОВП, температура, проводимость)
- Более 40 параметров с фотометром Photopod

MATÉRIEL FABRIQUÉ EN FRANCE

AQUALABO GROUP



Универсальные водонепроницаемые соединители Clic-Loc Plug

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Память:** 8 MB (более 100 000 записей)
- **Источник питания:** батареи 4 x 1, 5В AA • Опционально: перезаряжаемый аккумулятор, внешний источник питания на 12 В
- **Срок службы батареи:** 145-190 часов в зависимости от конфигурации
- **Интерфейс:** USB
- **Подключение:** ПС/ABS
- **Вес:** 400 г
- **Размеры:** 196.5 x 121 x 46 мм
- **Защита:** IP 67
- **Рабочие температура и влажность:** от - 25 до + 50 °C, 0-70 %
- **Температура и влажность хранения:** от - 25 до + 65 °C, 0-80 %
- **Дисплей:** ЖК-дисплей 320 x240 пикс. с регулируемой подсветкой
- **Разъемы:** • 1 разъем: ODEON CLASSIC и ODEON OPEN ONE • 2 разъема: ODEON OPEN X

АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ

- Программное обеспечение для передачи и анализа данных
- Перезаряжаемая версия с зарядным устройством на 220 В
- Внешний силовой кабель 12 В
- Разделительный кабель (Y-разветвитель) для двух цифровых датчиков на одном входе
- Соединительные аксессуары для датчиков
- Катушки с кабелем до 20 м и 100 м
- Улучшенный кейс с аккумулятором 12 В
- Кабель длиной 1 м/3 м/7 м/15 м (другие варианты доступны по запросу)
- 125 мл стандартных калибровочных растворов

Интеллектуальные датчики DIGISENS:

- Измерение 7 параметров (pH, ОВП, температура, кислород, проводимость, соленость, мутность)
- Хранение в датчике данных калибровки (заводские коэффициенты, смещение, наклон)
- 50-летний опыт производства датчиков
- Цифровая технология для максимально надежных измерений без помех

Фотометр PHOTOPOD:

- Ультракомпактный и очень легкий
- 5 вариантов длины волны с автоматическим выбором
- Измерение более 40 параметров
- Быстрые и простые методы измерений



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ AQUALABO GROUP В РОССИИ - КОМПАНИЯ "ПОЛТРАФ СНГ"

190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 199-201П, Тел.: 8 800 333-65-54, +7 (812) 640-36-69
info@poltraf.ru; www.poltraf.ru