Электроконтактный уровнемер Dipper-T2

Измерение статического и динамического уровня воды

Dipper-T2 — прочный и надежный измеритель уровня воды, изготовленный из высококачественных материалов и простой в использовании. Dipper-T2 предназначен для измерения как статического, так и динамического уровня. Статический режим используется для определения глубины воды в колодцах, скважинах, стояках. Динамический режим используется для измерения понижения уровня воды во время продувки, разработки скважин и для отбора проб в малодебитных скважинах; помогает защитить насосы от сухого хода.



Особенности

- Уровнемер премиум-класса
- Точное измерение глубины до воды
- Легкий сбор данных о депрессии скважины для расчета ее дебита
- Только фиксированный датчик уровня воды
- Модульная конструкция для простого и недорогого ремонта

www.poltraf.ru

Официальный представитель на территории РФ
ООО «Полтраф СНГ»
8 (800) 333-65-54

полтраф
промышленная автоматика

Технические характеристики

Катушка в сборе:	Двойная	Стандарт	Большая	Компакт
Высота	51 см	36 см	43 см	20 см
Глубина	51 см	21 см	23 см	30,5 см
Ширина	37 см	29 см	34 см	19 см
Вес	7,1 кг	2,6 кг	4,2 кг	1,3 кг
Размер катушки	30с м	27 см	34 см	15 см
Материал катушки	Алюминий	Композит из нейлонового волокна	Алюминий	Нейлон
Тормозное устройство	Пружинный штифт	Эргономичный диск		Поворотный стопор
Шарикоподшипник	Да	Да	Да	Нет
Кронштейн	Нет	Включено	Включено	Включено
Направляющие	N/A	Включено	Включено	Нет
Длина ленты	450 м, 600 м, + 600 м	30/45/60/100/150 м	200/300 м	22 м

Лента:	
Материал ленты	Высокопрочная нержавеющая сталь
Материал оболочки	Полиэтилен
Провода	7 жил (4 нерж. сталь и 3 медь)
Маркировка	Метрическая или инженерная шкала под защитной оболочкой
Ширина	9,5 мм
Запас прочности	127 кг

Электронный блок:	
Рабочий режим	Статический и динамический
Регулятор чувствительности	Нержавеющая сталь и алюминий
Максимальная температура	80 ˚C
Аудио / визуальная индикация	Ультраяркий светодиод, зуммер 80 Дби
Источник питания	Алкалиновая батарея 9 В
Класс защиты	IP65
Съемный блок	Да

Зонд:	Компакт	Стандарт
Вес	106 г	158 г
Длина	13,13 см	17,5 см
Диаметр	16 мм	16 мм
Съемный зонд	Нет	
Класс защиты	IP68	
Запас прочности	68 кг	
Материал, контактирующий с водой	Нерж. сталь, нитрильный каучук (Buna), нейлон, АБС и тефлон, полиуретан	

Комплект	
Мягкая сумка для переноски	Да
Гарантия	1 год

www.poltraf.ru

Официальный представитель на территории РФ
ООО «Полтраф СНГ»
8 (800) 333-65-54