Электроконтактный уровнемер Skinny Dipper

Измерение статического и динамического уровня в узких скважинах и пьезометрах



Измеритель уровня воды SKINNY DIPPER имеет самые тонкие ленту и зонд во всей линейке продуктов Heron Instruments. Этот премиальный уровнемер идеально подходит для измерения статического уровня воды в узких скважинах и колодцах, трубках и пьезометрах. Тонкие лента и зонд позволяют снимать показания, пока насос находится в скважине, тогда как более широкие ленты могли бы запутаться.

Особенности

- Измеритель статического уровня воды премиум-класса
- Точное измерение расстояния до поверхности воды
- Легкий сбор данных о депрессии скважины для расчета ее дебита
- Узкая полиэтиленовая лента шириной 6,4 мм
- Зонд диаметром 6,4 мм
- Модульная конструкция для простого и недорогого ремонта

www.poltraf.ru

Официальный представитель на территории РФ
ООО «Полтраф СНГ»
8 (800) 333-65-54

полтраф
промышленная автоматика

Технические характеристики

Вариант катушки:		Стандартная
	Высота	36 см
	Глубина	21 см
	Ширина	29 см
	Вес (только катушка)	2,6 кг
	Размер катушки	27 см
	Материал катушки	Композит из нейлонового волокна
Тормоз		Эргономичный диск
Шарикоподшипник из нержавеющей стали		Да
Кронштейн		Включено
Напрвляющая ленты		Включено
Длина ленты		30/60/100/150 м

Лента:	
Материал	Полиэтилен
Оболочка	Нет
Провод	7 жил (нерж. сталь)
Маркировка	Метрическая или инженерная шкала
Ширина	6,35 мм
Профиль	Нет
Запас прочности	N/A

Электронный блок:	
Рабочий режим	Статический
Регулятор чувствительности	Нержавеющая сталь и алюминий
Аудио / визуальная индикация	Ультраяркий светодиод, зуммер 80 дБи
Источник питания	Алкалиновая батарея 9 В
Съемный	Да
Максимальная температура	80 ˚C
Класс защиты	IP65

Зонд:	
Вес	32 г
Длина	Зонд: 8,75 см, с грузом: 22,5 см
Диаметр	6, 35 мм
Съемный	Нет
Скорость погруж.	100 м за 20 мин.
Разрыв напряжения	N/A
Материалы	Нержавеющая сталь и делрин

Комплектация:	
Мягкая сумка для переноски	Да

Гарантия:	1 год