Электроконтактный уровнемер Dipper-T

Измерение статического и динамического уровня воды, глубины скважины и длины обсадной трубы

Электроконтактный уровнемер Dipper-T разработан для профессионалов, которым требуются максимально точные измерения уровня воды, а также длины обсадной трубы и общей глубины скважины.
Уровнемер премиум-класса оснащен желтой стальной лентой в полиэтиленовой оболочке, с метрической или инженерной шкалой на выбор заказчика, погружным зондом и мягкой сумкой для переноски. Это многофункциональный прибор: датчик уровня воды можно легко снять с соединительного элемента и заменить дополнительным (опция) зондом обсадной колонны скважины или зондом-глубиномером.
Устройство Dipper-T используется в гидрогеологии, сельском хозяйстве, при бурении новых скважин, обслуживании действующих и выводе из эксплуатации выработанных скважин.



Особенности

- Уровнемер премиум-класса
- Многофункциональный прибор (4 типа измерений)
- Легкий сбор данных о депрессии скважины для расчета ее дебита
- Съемный датчик уровня воды
- Совместимые зонд-глубиномер и зонд обсадной трубы
- Модульная конструкция для простого и недорогого ремонта

www.poltraf.ru

Официальный представитель на территории РФ
ООО «Полтраф СНГ»
8 (800) 333-65-54

полтраф
промышленная автоматика

Технические характеристики

Катушка в сборе:	Двойная	Стандарт	Большая	Компакт
Высота	51 см	36 см	43 см	20 см
Глубина	51 см	21 см	23 см	30,5 см
Ширина	37 см	29 см	34 см	19 см
Вес	7,1 кг	2,6 кг	4,2 кг	1,3 кг
Размер катушки	30с м	27 см	34 см	15 см
Материал катушки	Алюминий	Композит из нейлонового волокна	Алюминий	Нейлон
Тормозное устройство	Пружинный штифт	Эргономичный диск		Поворотный стопор
Шарикоподшипник	Да	Да	Да	Нет
Кронштейн	Нет	Включено	Включено	Включено
Направляющие	N/A	Включено	Включено	Нет
Длина ленты	450 м, 600 м, + 600 м	30/45/60/100/150 м	200/300 м	22 м

Лента:	
Материал ленты	Высокопрочная нержавеющая сталь
Материал оболочки	Полиэтилен
Провода	7 жил (4 S/S & 3 медь)
Маркировка	Метрическая или инженерная шкала под защитной оболочкой
Ширина	9,5 мм
Запас прочности	127 кг

Электронный блок:	
Рабочий режим	Статический и динамический
Регулятор чувствительности	Нержавеющая сталь и алюминий
Максимальная температура	80 ˚C
Аудио / визуальная индикация	Ультраяркий светодиод, зуммер 80 Дби
Источник питания	Алкалиновая батарея 9 В
Класс защиты	IP65
Съемный блок	Да

Зонд:	Компакт	Стандарт
Вес	106 г	158 г
Длина	13,13 см	17,5 см
Диаметр	16 мм	16 мм
Съемный зонд	Нет	
Класс защиты	IP68	
Запас прочности	68 кг	
Материал, контактирующий с водой	Нерж. сталь, нитрильный каучук (Buna), нейлон, АБС и тефлон, полиуретан	

Комплект	
Мягкая сумка для переноски	Включено
Зонд-глубиномер	Опционально
Зонд обсадной трубы	Опционально
Гарантия:	1 год

www.poltraf.ru

Официальный представитель на территории РФ
ООО «Полтраф СНГ»
8 (800) 333-65-54